

ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ DIESEL ΜΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ LION-B 4,2KW



Κλειστού τύπου γεννήτρια μονοφασική & τριφασική με τετράχρονη diesel μηχανή	DV5000S+BATTERY DV5000S-3+BATTERY
Μέγιστη παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος (KVA)	5,5 KVA
Επίπεδο θορύβου (απόσταση 7 m)	72 dB(A)
Μοντέλο μηχανής / Ιπποδύναμη κινητήρα	186 / 10 HP
Όγκος ελαίου (L) Κάρτερ μηχανής	1,65 (L)
Όγκος δεξαμενής καυσίμων	16 (L)
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας (hr)	6,2 (hr)
Διαστάσεις L x W x H (mm)	975*575*860
Καθαρό βάρος (KG)	165 (kg)

ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΗΤΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ LION-B GF10SMS



ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΙΣΧΥΣ
ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	GF10SMS/S1110M/18HP/STC10-4 ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 220/380 Volt	12KVA

**ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Η/Ζ LION-B
ΜΕ ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1500 1/min ΣΤΡΟΦΕΣ
ΑΠΟ 10KW έως 1000KW 230/400 Volt ΜΕ ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**



Προστασίες της μηχανής

1. Προστασία θερμοκρασίας ύδατος
2. Προστασία θερμοκρασίας λαδιού.
3. Προστασία πίεσης λαδιού.
4. Προστασία από την υψηλή ταχύτητα του κινητήρα.



ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Η/Ζ ΛΙΟΝ-Β ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DEUTZ

ΤΥΠΟΣ	ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1500rpm ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΤΥΠΟΣ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ CAMEL	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 50/ΗΖ	Διαστάσεις (L×W×H) (mm)	Καθαρό Βάρος (kg)
GFS-24	D226B-3D/33KW Turbocharged	DEUTZ 3/K	TFW-24	230/400V 30KVA	2.06*1.03*1.75	760
GFS-36	TD226B- 3D/45KW Turbocharged	DEUTZ 3/K	TFW-36	230/400V 43,5KVA	2.25*1.05*1.30	980
GFS-50	TD226B- 4D/66KW Turbocharged	DEUTZ 4/K	TFW-50	230/400V 62,5KVA	2.35*1.05*1.30	1000
GFS-75	TD226B- 6D/99KW Turbocharged	DEUTZ 6/K	TFW-75	230/400V 94KVA	2.90*1.20*1.50	1400
GFS-100	TBD226B- 6D/132KW Turbocharged intercooled	DEUTZ 6/K	TFW-100	230/400V 137KVA	3,50*1,35*1,50	2050
GFS-120	TBD226B-6D 13023811/145KW Turbocharged intercooled	DEUTZ 6/K	TFW-120	230/400V 150KVA	3,50*1,35*1,50	2150

ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Η/Ζ ΛΙΟΝ-Β ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ PERKINS

ΤΥΠΟΣ	ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1500rpm ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΤΥΠΟΣ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ ΥΙΗΥΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 50/ΗΖ	Διαστάσεις (L×W×H) (mm)	Καθαρό Βάρος (kg)
GFS-25	1004G 44KW	PERKINS 4/K	TFW-25	230/400V 30KVA	2.06*1.03*1.75	760
GFS-35	1004G 44KW	PERKINS 4/K	TFW-35	230/400V 42KVA	2.35*1.05*1.30	1000
GFS-50	1004TG 72,3KW Turbocharged	PERKINS 4/K	TFW-50	230/400V 60KVA	2.90*1.20*1.50	1400
GFS-75	1006TG1A 92,7KW Turbocharged	PERKINS 6/K	TFW-75	230/400V 90KVA	2.90*1.20*1.50	1400
GFS-80	1006TAG2A 134KW Turbocharged intercooled	PERKINS 6/K	TFW-80	230/400V 108KVA	2.90*1.20*1.50	1500
GFS-100	1006TAG 134KW Turbocharged intercooled	PERKINS 6/K	TFW-100	230/400V 118KVA	3,50*1,35*1,50	2100

ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Η/Ζ LION-B ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ CUMMINS

ΤΥΠΟΣ	ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1500rpm ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΤΥΠΟΣ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ ΥΪΗΥΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 50/ΗΖ	Διαστάσεις (L×W×H) (mm)	Καθαρό Βάρος (kg)
GFS-20	4B3.9-G2/27KW Turbocharged	CUMMINS 4/K	TFW-20	230/400V 24 KVA	2.06*1.03*1.75	1480
GFS-30	4BT3.9-G2/40KW Turbocharged	CUMMINS 4/K	TFW-30	230/400V 36 KVA	2.15*1.05*1.30	1950
GFS-40	4BTA3.9-G2/55KW Turbocharged	CUMMINS 4/K	TFW-40	230/400V 48 KVA	2.15*1.05*1.30	2200
GFS-50	6BT5.9-G1/102KW Turbocharged	CUMMINS 6/K	TFW-50	230/400V 60 KVA	2.90*1.20*1.50	2500
GFS-75	6BT5.9-G1/102KW Turbocharged	CUMMINS 6/K	TFW-75	230/400V 90 KVA	2.90*1.20*1.50	3000
GFS-100	6BTAA5.9-G2 132KW Turbocharged	CUMMINS 6/K	TFW-100	230/400V 120 KVA	3,50*1,35*1,50	3400
GFS-150	6CTA8.3-G/175KW Turbocharged	CUMMINS 6/K	TFW-150	230/400V 180 KVA	3,50*1,35*1,50	3900
GFS-200	NT855-GA/265KW Turbocharged	CUMMINS 6/K	TFW-200	230/400V 240 KVA	3,70*1,35*1,50	5200
GFS-250	NTA855-G1A/345KW Turbocharged	CUMMINS 6/K	TFW-250	230/400V 300 KVA	3,90*1,35*1,90	5830

ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Η/Ζ LION-B ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ SHANGHAI

ΤΥΠΟΣ	ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1500rpm ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΤΥΠΟΣ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ ΥΪΗΥΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 50/ΗΖ	Διαστάσεις (L×W×H) (mm)	Καθαρό Βάρος (kg)
GFS-10	SL2100/15KW	FUJIAN LIJIAN 2/K	STC-10	230/400V 10 KVA	1,76*1.00*1.15	600
GFS-12	SL2100/15KW	FUJIAN LIJIAN 2/K	STC-12	230/400V 12 KVA	1,76*1.00*1.15	620
GFS-15	SL2110AD/19,3KW	WEICHAΙ HUAFENG 4/K	STC-15	230/400V 15 KVA	2.06*1.03*1.75	660
GFS-24	K4102D2/33KW	WEICHAΙ HUAFENG 4/K	STC-24	230/400V 24 KVA	2.06*1.03*1.75	760
GFS-30	495ZD-1/36KW	WEICHAΙ HUAFENG 4/K	STC-30	230/400V 30 KVA	2.15*1.05*1.30	920
GFS-40	R4100ZD1/47KW	WEICHAΙ HUAFENG 4/K	STC-40	230/400V 40 KVA	2.15*1.05*1.30	970
GFS-50	R4105ZD1/56KW	WEICHAΙ HUAFENG 4/K	STC-50	230/400V 50 KVA	2.35*1.05*1.30	1000
GFS-64	R6105ZD1/84KW	WEICHAΙ HUAFENG 6/K	TFW-64	230/400V 64 KVA	2.90*1.20*1.50	1300
GFS-75	R6105ZD1/84KW	WEICHAΙ HUAFENG 6/K	TFW-75	230/400V 75 KVA	2.90*1.20*1.50	1400
GFS-90	R6105AZLD/110KW	WEICHAΙ HUAFENG 6/K	TFW-90	230/400V 90 KVA	3,50*1,35*1,50	1950
GFS-100	R6105AZLD1/121KW	WEICHAΙ HUAFENG 6/K	TFW-100	230/400V 100 KVA	3,50*1,35*1,50	2050
GFS-120	R6113ZLD/155KW	WEICHAΙ HUAFENG 6/K	TFW-120	230/400V 120 KVA	3,50*1,35*1,50	2150

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ

H/Z με Κινητήρα DEUTZ	Σύστημα ψύξεως	KVA		ΣΑΛ
		PRP	LTP	
F1L909	Αερόψυκτος	10	10	3000
D2008L3	Υδροψυκτος	10	10,5	1500
F2L1011F	Ελαιόψυκτος	11	13	1500
D2009L3	Υδροψυκτος	16	17	1500
F3L2011	Ελαιόψυκτος	20	20	1500
D2009L4	Υδροψυκτος	20	22	1500
F4L1011F	Ελαιόψυκτος	25	25	1500
TD2009L4	Υδροψυκτος	28	30	1500
F3L912	Αερόψυκτος	30	30	1500
F4L2011	Ελαιόψυκτος	30	30	1500
F4M2011	Ελαιόψυκτος	30	30	1500
F4L912	Αερόψυκτος	40	40	1500
BF4M1011F	Ελαιόψυκτος	40	40	1500
F4L914	Αερόψυκτος	48	50	1500
BF4M2012	Υδροψυκτος	59	66	1500
F6L912	Αερόψυκτος	60	60	1500
F6L914	Αερόψυκτος	70	70	1500
BF4M1013E	Υδροψυκτος	85	95	1500
BF4M1013EC	Υδροψυκτος	105	105	1500
BF6M1013E	Υδροψυκτος	140	145	1500
BF6M1013EC	Υδροψυκτος	150	170	1500
BF6M1013FC G3	Υδροψυκτος	200	225	1500
BF6M1015	Υδροψυκτος	230	250	1500
BF6M1015C G1	Υδροψυκτος	315	350	1500
BF6M1015C G2	Υδροψυκτος	350	390	1500
BF6M1015CP G3	Υδροψυκτος	380	410	1500
BF8M1015C G1	Υδροψυκτος	430	480	1500
BF8M1015C G2	Υδροψυκτος	450	520	1500
BF8M1015CP G3	Υδροψυκτος	500	550	1500

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ



ΠΙΝΑΚΑΣ	KVA
H/Z AUTO ΔΕΗ	20 KVA
	30 KVA
	40 KVA
	50 KVA
	60 KVA
	80 KVA
	100 KVA